



HUILE TERRASSES

BOIS

EXTERIEURES

CATEGORIE :

Huile de Saturation et d'entretien pour les Terrasses bois extérieures.

UTILISATION :

Pour nourrir et entretenir les terrasses en bois bruts et autoclavé ou déjà huilés, en chêne, sapin, châtaignier ou bois exotiques : Dalles, caillebotis, lames, planchers, parquets et toutes boiseries extérieures.

PROPRIETE :

Complexe d'huile naturelle et de résine polyuréthane.

Réchauffe la couleur du bois, et lui confère un aspect soyeux.

Protège de la poussière et de l'humidité. Assure une protection insecticide. Retouchable aux endroits les plus sollicités.



MODE D'EMPLOI :

- Bien agiter avant l'emploi.
- Imprégner sur support sec à la brosse ou à la toile jusqu'à saturation
- Après quelques minutes, essuyer l'excès avec un chiffon sec non pelucheux.
- Faire une seconde application si nécessaire après séchage complet.
- Renouveler l'opération au chiffon, dès que l'aspect du bois se ternit, et au moins une fois avant l'hiver.
- Ne pas travailler sous une température inférieure à 10 °

Sur sols anciens, poncer au papier de verre et éclaircir si besoin à l'acide oxalique et dépeussier avant d'imprégner.

CARACTERISTIQUES :

Séchage	: 4 à 6 heures selon le bois, à 20 °C
Entre deux couches	: 4 heures
Utilisation des lieux	: 2 jours
Couleur	: Ambré
Aspect	: Satiné mat
Odeur	: Agréable d'huile naturelle.
Dilution – Nettoyage	: White spirit

CONSOMMATION :

De 8 à 10 m² au litre par couche suivant la nature du bois.

CONDITIONNEMENT :

Pack de 6 bidons de 1 litre

Bidon de 5 litres.

CONSEILS DE PRUDENCE :

Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

INFLAMMABLE

Les informations ci-dessus, sont basées sur les recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique, ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

